

Telco varmelist TRLU 08 FDV

Type	El-nr.	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
TRLU 08	54 493 10	800W	79mm	2303mm	83mm	Lavtemperert varmelist med ett element. For ekstern styring.
Gulvbraketter (sett)	Hvit: 54 491 82, Sølv: 54 490 20					
Gardinbøyle	Hvit: 54 493 15					



Den lavtempererte varmelisten TRLU er konstruert ut fra kravet om en virkelig robust og sterk oppbygging. Ovnen er sprutsikker og rustfri og derfor en ideell varmekilde i arbeidsbrakker, garderober, tørkerom, veksthus og andre fuktige rom.

Ovnen kan også brukes til å ta kaldras under store vindusflater. Den er beregnet for fast installasjon og for tilkobling til romtermostat eller andre styringssystemer. I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3mm kontaktavstand.

Varmelisten er fremstilt av ekstrudert aluminiumsprofil. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvd konstruksjon, som gir god varmefordeling og lang levetid.

Kan leveres i spesialfarger på forespørsel. Gardinbøyle og gulvbraketter fås som tilbehør.

Teknisk informasjon
Lavtemperert varmelist/gjennomstrømningsovn for fast installasjon og ekstern styring/regulering. Skal kobles til ekstern av/på bryter, eventuelt godkjent romtermostat eller styringssystem. I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3mm kontaktavstand.
Spanning: 230V
Farge: RAL 9016 hvit. Kan lakkes i ønsket RAL farge.
Tetthetsgrad: IP24 sprutsikker og rustfri, kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side, for fast installasjon
Montering på vegg: Ovnen må monteres horisontalt, veggfester medfølger
Montering på gulv: Ovnen kan monteres på gulv med spesielle gulvbraketter som bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på front: 57°C

Sikkerhetsavstand til brennbart materiale	
Minste monteringsavstand til vegg	2cm
Minste monteringsavstand til gulv	5cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	15cm