

Telco varmelister GL-serien FDV

Type	El-nr.	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
GL 03	54 492 64	280W	95mm	1163mm	93mm	Lavtemperert varmelist med ett element. For ekstern styring.
GL 06	54 492 65	560W	95mm	2340mm	93mm	
GL 08	54 492 66	840W	95mm	3513mm	93mm	
Gulvbraketter (sett)	54 492 44 (03-06), 54 492 45 (08)					
Gardinbøyle	54 492 72 (03), 54 492 73 (06), 54 492 74 (08)					



Med sin lave høyde og lange lengder, passer denne varmelisten fint som tilleggsvarme for å ta kaldras under store vindusflater. Den er veldig barnevennlig, med en overflatetemperatur på bare 31°C. Den kan erstatte eldre tiders ribberørsovnner og også være en ideell varmekilde i veksthus, garderober, tørkeskap og andre fuktige rom.

Til tross for de krevende oppgaver varmelisten er konstruert for å løse, er formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Varmelisten er beregnet for fast installasjon og for tilkobling til av/på-bryter, eventuelt godkjent romtermostat eller styringssystem. To innføringsnippler muliggjør viderekobling.

Varmelisten er fremstilt av ekstrudert aluminiumsprofil. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvd konstruksjon, som gir god varmfordeling og lang levetid.

Kan leveres i spesialfarger på forespørsel. Gardinbøyle og gulvbraketter fås som tilbehør.

Teknisk informasjon	
Lavtemperert varmelist/gjennomstrømningsovn for fast installasjon og ekstern styring. Skal kobles til ekstern av/på bryter, eventuelt godkjent romtermostat eller styringssystem.	
Spenning: 230V	
Farge: RAL 9016 hvit. Kan lakeres i ønsket RAL farge.	
Tetthetsgrad: IP24 sprutsikker og rustfri, kan monteres i våtrom	
Tilkobling: Høyre side, for fast installasjon	
Montering på vegg: Ovnen må monteres horisontalt, veggfester medfølger	
Montering på gulv: Ovnen kan monteres på gulv med spesielle gulvbraketter som bestilles separat	
Maks. overflatetemperatur på front: 31°C	

Sikkerhetsavstand til brennbart materiale	
Minste monteringsavstand til vegg	2cm
Minste monteringsavstand til gulv	5cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20cm