

Telco varmelister GU-serien FDV

Type	El-nr.	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
GU 025	54 492 17	250W	95mm	352mm	93mm	Normaltemperert varmelist med temperaturutløser. For ekstern styring.
GU 03	54 492 18	300W	95mm	416mm	93mm	
GU 04	54 492 20	400W	95mm	553mm	93mm	Normaltemperert varmelist med temperaturutløser. For ekstern regulering ¼ - ½ - 1/1
GU 07	54 492 21	700W	95mm	800mm	93mm	
GU 09	54 492 22	900W	95mm	1055mm	93mm	
GU 11	54 492 23	1100W	95mm	1305mm	93mm	
Gulvbraketter (sett)	54 492 44					
Gardinbøyle	54 492 30 (025), 54 492 31 (03), 54 492 47 (04), 54 492 48 (07), 54 492 49 (09), 54 492 50 (11)					



Dette er en varmeliste for de fleste bruksområder, fordi den er liten, sprutsikker og rustfri. Den erstatter eldre tiders ribberørsovner og er en ideell varmekilde i veksthus, garderober, tørkeskap og andre fuktige rom.

Til tross for de krevende oppgaver varmelisten er konstruert for å løse, er formgivningen holdt i en diskret stil som gjør at den også passer inn i vanlige interiører. Kan for eksempel brukes til å ta kaldras under store vindusflater. Varmelisten er beregnet for fast installasjon og for tilkobling til av/på-bryter, eventuelt godkjent romtermostat eller styringssystem. To innføringsnippler muliggjør viderekobling.

Varmelisten er fremstilt av ekstrudert aluminiumsprofil. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvd konstruksjon, som gir god varmefordeling og lang levetid.

Kan leveres i spesialfarger på forespørsel. Gardinbøyle og gulvbraketter fås som tilbehør.

Teknisk informasjon	
Normaltemperert varmelist/gjennomstrømningsovn for fast installasjon og ekstern styring. Skal kobles til ekstern av/på bryter, eventuelt godkjent romtermostat eller styringssystem.	
Spennning: 230V	
Farge: RAL 9016 hvit. Kan lakeres i ønsket RAL farge.	
Tetthetsgrad: IP24 sprutsikker og rustfri, kan monteres i våtrom	
Tilkobling: Høyre side, for fast installasjon	
Montering på vegg: Ovnen må monteres horisontalt, veggfester medfølger	
Montering på gulv: Ovnen kan monteres på gulv med spesielle gulvbraketter som bestilles separat	
Maks. overflatetemperatur på front: 78°C	

Sikkerhetsavstand til brennbart materiale	
Minste monteringsavstand til vegg	2cm
Minste monteringsavstand til gulv	5cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20cm