

WIMPEL


POWERFUL PRODUCTS

Wimpel terrassevarmere GO-serien FDV




1500W sort

Art. nr.: TVGO-SO-1500
El-nr.: 54 662 04
GTIN-nr.: 7072395000364



1500W hvit

Art. nr.: TVGO-HV-1500
El-nr.: 54 662 05
GTIN-nr.: 7072395000371



2000W sort

Art. nr.: TVGO-SO-2000
El-nr.: 54 662 13
GTIN-nr.: 7072395000456



3000W sort

Art. nr.: TVGO-SO-3000
El-nr.: 54 662 29
GTIN-nr.: 7072395000616



3000W hvit

Art. nr.: TVGO-HV-3000
El-nr.: 54 662 28
GTIN-nr.: 7072395000616



4500W sort

Art. nr.: TVGO-SO-4500
El-nr.: 54 662 35
GTIN-nr.: 7072395000678

Beskrivelse

Terrassevarmerne i GO-serien er utviklet for å møte de mest ekstreme krav til utendørsvarme og benytter infrarød kvartsteknologi på lavfrekvens-/kortbølgeområdet. De varmer kun det de treffer, og ikke luften. Man vil derfor føle seg varm, selv på svært vindutsatte steder.

GO-serien har et "Gold" kvartselement med et ultratynt, dikroisk belegg som polariserer varmen og gir en ekstremt sterk og presis varmeeffekt med et oransje lys. Denne typen varmeelement er det mest effektive og driftssikre på markedet og ofte det man ser i bruk på uterestauranter som ligger spesielt vind- og værutsatt til. Skifte av varmeelement er enkelt og krever ingen forkunnskaper. Varmeelementet er beskyttet av et gitter i rustfritt stål.

GO-serien har et slankt og pent, men også robust design, og er ideell for bruk i de fleste omgivelser.

Bruk

Leveres med koblingsboks uten av/på bryter. Tilkobles ekstern av/på bryter. Kan også styres og dimmes ved bruk av spesialdimmere for utevarme. Se vårt utvalg på wimpel.no.

Montasje

Kan monteres i alle vinkler på vegg, i tak eller på profesjonelle (kommersielle) parasoller og markiser. Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 250cm den beste varmespredningen.

Minimumsavstander:

Ved veggmontering: 30cm til sidevegger, 15cm til tak

Ved takmontering: 30cm til sidevegger, 50cm til trevegg og 100cm til glass/vindusvegg bak varmerens langside, 150cm over bordplate

Tilkobling

3,0m ledning uten støpsel.

Teknisk spesifisering

- Infrarød varmer på lavfrekvens-/kortbølgeområdet
- Art. nr.: TVGO-SO-1500
- Effekt: 1500W, 2000W, 3000W, 4500W
- Spenning: 220-240V
- Frekvens: 50Hz
- Varmeelement: "Gold" kvartsvarmerør med ultratynt, dikroisk belegg som gir markedets mest overlegne utevarme og har en levetid på 7.000 timer
- Oransje lys
- Høy startstrøm
- Dimensjon:
 - 1500W: L48 x H12 x D12cm
 - 2000W: L48 x H12 x D12cm
 - 3000W: L96 x H12 x D12cm
 - 4500W: L144 x H12 x D12cm
- Festebrakett gir 8,5cm avstand fra bakside varmer til underlag
- Vekt: 1,7kg, 3,2kg og 4,5kg
- Tetthetsgrad: IP55 tåler all slags vær
- Materiale: Armatur/hus i pulverlakkert, støpt aluminium
- Gitter i rustfritt stål
- Farge: Sort, 1500W og 3000W også i hvit
- Godkjenninger: CE godkjent
- Garanti: 2 år
- Leveres med koblingsboks uten av/på bryter, festebraketter, klammer for montering på parasoll og 3m sort ledning uten støpsel

Tilbehør

- El-nr. 54 662 37 Nedfellbar parasollarm
- El-nr. 54 662 06 Ekstra varmerør 1500W
Også midtrør til 4500W modellen
- El-nr. 54 662 30 Ekstra varmerør 1500W
Til 3000W modellen
- El-nr. 54 662 36 Ekstra varmerør 1500W
Enderør til 4500W modellen
- El-nr. 54 662 14 Ekstra varmerør 2000W

Produsent: Wimpel AS
Grini Næringspark 1
1361 Østerås

14. juli 2021
Side 1 av 1

Tlf.: 67 15 75 70
E-post: wimpel@wimpel.no
Web: www.wimpel.no